



Diora Office SE 20/2100 opal 4K Ra90

Артикул: DOSE20-O-4K-Ra90





Назначение

Освещение образовательных, общественных, муниципальных помещений с высокими требованиями к качеству света (школы, детские сады, ВУЗы и СУЗы, больницы).

О светильнике

- Высокий индекс цветопередачи Ra90 для освещения школ и детских садов
- Классический светильник для офисно-административного освещения
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом
- Высокое качество света, минимальная пульсация



ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

Электрическое подключение

Провод 3x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Однотактный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]



Защитная решетка
для Diora Office

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	20
Световой поток, лм	2100
Световая отдача, лм/Вт	105
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	595x595x40
Установочные размеры (с креплением)	595x595x40
Масса нетто, кг	3.4
Масса брутто, кг	3.785
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	605x605x145
Объем упаковки, м³	0.019058
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	90
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Гарантийный срок, лет	7
Количество часов работы, ч	100000

Diora Office Opal



косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

